



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

29.04.2025 № 672
На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки **фотографического оборудования**.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения товара.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Срок предоставления информации по запросу: 07.05.2025

Контактное лицо: Казанцева Елена Алексеевна +7 (8572) 50 19 25

Предполагаемый срок проведения закупки: май-июнь 2025 г.

**И.о.заведующего отделом
закупок**

Л.Ю.Рыжова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: **фотографическое оборудование.**

Общие требования к объекту закупки:

ОКПД2	Наименование предмета закупки	Характеристики	Ед. изм.	Количество
27.40.31.000	Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL – 300 BW	Мощность импульсного света, Дж – 300 ведущее число вспышки (iso 100) – 58 диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1) время полной зарядки, с – от 0,4 до 2,5 длительность импульса – от 1/800 до 1/2000 цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200 мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь E27 уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от I1 до I9) байонет – Bowens синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция) возможность работы от аккумулятора – нет длина синхрокабеля, м – 3 длина силового кабеля, м – 5 защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель) электропитание – 220-240 в, 50 гц напряжение на синхроконтакте, В – 5 размеры вспышки без крепления и рукоятки, мм – 198x127x127 с креплением и рукояткой, мм – 315x230x127 размеры упаковки, мм – 340x220x200 вес вспышки, кг – 1,57 вес с упаковкой, кг – 2,44	шт.	1
27.40.31.000	Комплект студийного оборудования Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM	Модель вспышки SS-150BJM /SS-200BJM Энергия импульса 150Дж / 200Дж Диапазон выходной мощности 1.0-6.0 (с шагом 0,1) Лампа пилотного света ML-75 / G6.35 220В / 75Вт Режимы работы лампы пилотного света полная	шт.	1

		мощность/пропорциональный/выкл Время перезарядки 0.5-1.2с / 0.5-1.3с Индикация готовности световая, звуковая Оптическая синхронизация, дальность до 10 м Цветовая температура 5600K ± 200K Напряжение на синхроразъеме = 5V Длительность импульса 1/2200 с Способы запуска вспышки оптический датчик/синхроразъем/кнопка TEST Напряжение питания 220В/50-60 Гц Предохранитель 5 А Посадочный диаметр 95 мм (для серии SS Falcon Eyes) Размер вспышки (без кронштейна) 11х11х26 см Вес вспышки 1.36 кг/ 1.43 кг Модель рефлектора SSA-SR15 Диаметр рефлектора 15 см (6") Глубина рефлектора 12 см Вес рефлектора 90 г Модель шторок SSA-BD с сотовой насадкой Ширина лепестка 10 см Количество фильтров 4 (красный, желтый, голубой, синий) Вес шторок с сотовой насадкой и фильтро 0.44 кг Модель софтбокса SSA-SBU 6090 Размер софтбокса 60х90 см Глубина софтбокса 38 см Вес софтбокса 0.7 кг Модель стойки-треноги FEL-2440A/B.0 Максимальная высота стойки 240 см Минимальная высота 79 см Длина в сложенном состоянии 78 см Размах треноги (S) 77 см Максимальная нагрузка 4 кг Количество секций 4 Амортизатор воздушный Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты Диаметр ножек, 19 мм Диаметр секций, 16/19/22/25 мм Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съёмный, винты 1/4 и 3/8) Установка адаптера горизонтально да Шаровая миниголова в комплекте Материал секций и ножек алюминиевый сплав Материал фиксаторов алюминиевый сплав Материал рукояток поликарбонат Материал крестовин поликарбонат Вес стойки-треноги 1.15 кг Модель сумки LSB-40 Ткань Оксфорд, 100% полиэстер Размер сумки 140х23х14 см Вес сумки 0.81 кг Размер упаковки 94х32х30 см Вес комплекта в упаковке 13.5 кг	
--	--	--	--

		Совместимость PC, MAC Символы русские и английские Размер клавиш 20x20 мм Интерфейс USB Количество клавиш 83 Длина 46 см Ширина 20 см Вес 570 г Расположение клавиш стандартное Символы: кириллица и латиница		
26.30.23.120	Радиосинхронизатор Falcon Eyes Flash Hunter 2/4 RFS -DC 16	Рабочая частота 2,4 ГГц Количество каналов 15+1 Разъемы на передатчике "горячий башмак", микро-джек 2,5 мм "мама" Разъемы на приемнике мини-джек 3,5 мм "папа", микро-джек 2,5 мм "мама" (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа") Питание приемника 2xAAA, батареи (в комплект не входят) Питание передатчика 23А, батарея (в комплекте) Дистанция до 100 метров Скорость синхронизации до 1/250 сек	шт.	1
26.70.19.000	Флешметр Sekonic L - 308DC	Режимы измерения постоянного света: Photo - приоритет выдержки, EV - HD Cine - приоритет выдержки, частоты кадров, люкс/фут-кандел - Cine - FPS приоритет частоты кадров, угла затвора, люкс/фут-кандел Режимы измерения импульсного света: Беспроводной (кумулятивный и некумулятивный) - При помощи синхрокабеля (кумулятивный и некумулятивный) Диапазон измерений постоянного света (для ISO 100): EV 0 - EV 19.9 Диапазон измерений импульсного света (для ISO 100): f/1.0 - f/90.9 Диапазон измерения освещенности: 2.50 - 190000 люкс / 0.23 - 17000 фут-кандел Отображаемые значения Диапазон чувствительности пленки: ISO 3 - 8000 (с шагом 1/3 ступени) Диапазон значений выдержки при постоянном свете: 60 сек. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) Диапазон значений выдержки при импульсном свете: 1 сек. - 1/500 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100 сек. Диапазон значений диафрагмы: f/0.5 - f/90.9 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)	шт	1

		Диапазон экспозиционных чисел (EV): EV -6.0 - EV 27.0 (с шагом 1/10 ступени) Диапазон частоты кадров для киносъемки: 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 48, 50, 60, 64, 96, 100, 120, 128 к/с (угол затвора: 180°) Отображаемые значения угла затвора: 45°, 90°, 180°, 270°, 360°		
26.70.14.190	Фотоаппарат Canon EOS R5 C Mark II	Видоискатель и дисплей Диоптрийная коррекция от -4 до 2 м-1 (диоптрии) Дисплей 3.2" (8 см) ЖК TFT, сенсорный, поворотный, разрешение 2.1 млн. точек Видоискатель электронный, OLED, 5.76 млн. точек, увеличение прибл. 0.76х, частота обновления 60 или 120 Гц Управление экспозицией Приоритет выдержки есть Приоритет диафрагмы есть Выдержка механический затвор: 30–1/8000 с, от руки (Bulb), электронный затвор: до 1/32000 с. Ручная экспозиция есть Брекетинг экспозиции +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени Экспокоррекция +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени Замер экспозиции TTL замер по 6144 зонам: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (9.5% по центру кадра), точечный (5.3% по центру кадра), центрально-взвешенный Матрица Датчик изображения 36 x 24 мм многослойный BSI Stacked CMOS Размер Матрицы full frame Эффективные мегапикселей (Мп) 45 млн. Светочувствительность, ISO ISO 100 - 51200 с расширением до 50 – 102400 Соотношение сторон 3:2 Фотосъемка Баланс белого авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К Размер фотоизображения 8192 x 5464 (3:2), 7280 x 5464 (4:3), 8192 x 4608 (16:9), 5456 x 5456 (1:1), 1.6 crop: 5088 x 3392 Цветовое пространство sRGB/Adobe RGB Формат файла JPEG/RAW/HEIF Интервальная съемка Есть Цифровой зум нет Автоспуск 2 с, 10 с Одновременная съемка фото и видео Есть Серийная съемка электронный затвор: до 30 кадров/с (настраиваемая	шт	2

		скорость, до 200 JPEG или 93 RAW), механический затвор: 12 кадров/с (760 JPEG, 230 RAW), с АФ и автоэкспозицией Интерфейсы Беспроводное подключение Bluetooth/Wi-Fi Внутренняя память Нет Подключение к компьютеру USB 3.2 Gen2 Type C Видеовыход HDMI (тип A) Разъемы вход внешнего микрофона / линейный вход (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем синхронизации вспышки PC Sync Запись видео Разрешение видеозаписи 4096x2160/7680x4320/3840x2160/8 192x4320/1920x1080 Формат видеозаписи, сжатия, кодеки RAW/CRM/XF- HEVC/MOV/H.265/XF-AVC/H.264/MP4 Видеосъемка 8K RAW Light 60 кадров/с, 8K RAW Standard 30 кадров/с (на карту памяти), 4K SRAW 60p, 4K обычный до 120 кадров/с, Full HD до 240 кадров/с сжатие IPB, ALL-I Битрейт Canon CRM: 8K RAW 2600 / 1670 / 1400 Мбит/с, 4K SRAW Standard: 1860 / 1550 / 930 Мбит/с; 8K 24p XF- HEVC S: 1920 / 1500 / 1000 Мбит/с и менее Продолжительность видео ограничения, связанные с нагревом: 8K 60p до 18 минут, 8K 30p – 37 минут, 4K 120p – 22 минуты, 4K 60p – без ограничений Формат записи звука линейный PCM, стерео Фокусировка Ручная фокусировка есть Функции автофокуса Dual Pixel Intelligent AF, 100% по горизонтали и 100% по вертикали, управление глазом, определение людей, животных (кошки, собаки, птицы, лошади), машин и мотоциклов, самолетов, поездов; регистрация до 10 лиц в память, рабочий диапазон EV -6.5 – 21 Физические характеристики Размеры 138.5 x 101.2 x 93.5 мм Вес 746 г Процессор Процессор Digic X + Digic Accelerator Прочие особенности Особые характеристики корпус из магниевого сплава, защита от пыли и влаги		
--	--	--	--	--

		Комплектация аккумулятор LP-E6P, зарядное устройство LC-E6E, ремень ER-EOS R5 Mark II, крышка корпуса R-F-5, крышка аккумулятора, кабель питания, интерфейсный кабель IFC-100U, руководство Вариант комплектации Без объектива, Body Дата анонса июль 2024 г Производитель Canon Код производителя #6536C002		
26.70.19.000	Объектив Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM (для Canon EOS R5 C Mark II)	Тип объектива широкоугольный Zoom Фокусное расстояние 15-35mm Диафрагма F2.80 Минимальная диафрагма F22 Крепление объектива Canon RF Число элементов / групп элементов 16 / 12 Число лепестков диафрагмы 9 Размеры (D x L) прибл. 88,5 x 126,8 мм Вес прибл. 840 г Угол обзора 100°25'–54°, 77°20'–38°, 110°30'–63° Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм	шт	2
26.70.19.000	Объектив Canon RF 24-105mm f/4L IS II USM (для Canon EOS R5 C Mark II)	Байонет Canon RF Стабилизатор изображения Есть / эквивалентный 5-м ступеням выдержки / Матрица Размер Матрицы full frame Прочие особенности Производитель Canon Код производителя 2963C005 Цвет черный Тип объектива телеобъектив Zoom Фокусное расстояние 24-105 мм Привод автофокусировки ультразвуковой мотор Минимальная дистанция фокусировки, м 0.45 Максимальное увеличение 0.24 Конструкция 18 элементов в 14 группах Количество лепестков диафрагмы 9 Светосила f/4.0	шт	2
26.70.19.000	Объектив Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM	Тип объектива телеобъектив Zoom Фокусное расстояние 70-200 мм Диафрагма F2.80 Минимальная диафрагма F32 Крепление объектива Canon RF Стабилизация изображения есть Число элементов / групп элементов 17 / 13 Число лепестков диафрагмы 9 Размеры (D x L) прибл. 89.9 x 146 мм Вес прибл. 1070 г Угол обзора 29° – 10°, 19° 30' – 7°, 34° – 12° (горизонталь, вертикаль, диагональ) Минимальное расстояние фокусировки	шт	1

		0.70 м Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм		
26.20.21.120	Карта памяти CFexpress Type B - 1 ТБ	Тип карты CFexpress Тип B Емкость хранилища 1 ТБ Тип автобуса PCI-Express 3.0 Скорость чтения Максимум: 1800 МБ/с Скорость записи Максимум: 1700 МБ/с Информация об упаковке Вес упаковки 0,07 фунта Размеры коробки (ДхШхВ) 2,25 x 1,95 x 0,45"	шт	2
27.20.23.130	Аккумулятор Canon LP- E6NH (для Canon EOS R5 C Mark II)	Тип: Li-Ion Напряжение: 7,2V Мощность: 2250 mAh / 15.5 Wh	шт	4
26.20.40.112	Двойное зарядное устройство Canon LC-E6 (для батарей LP-E6NH) или аналог: SmallRig 3821 (зарядное устройство с двумя литий- ионными аккумуляторами и LP-E6NH)	Производитель Canon Совместимый аккумулятор Canon LP-E6	шт	2
27.40.31.000	Вспышка Yongnuo Speedlite YN862C	Тип вспышки. обычная Ведущее число. 60 м. Совместимые камеры Canon Крепление башмак Время перезарядки. Прибл. 1,5 с. Дисплей..есть Контроль экспозиции. E-TTL / E-TTL II, ручной Углы поворота Поворотная головка есть Угол поворота вверх 90 градусов Угол поворота вниз.7 градусов Угол поворота по горизонтали.360 градусов Углы освещения Ручной Zoom. есть Угол освещения. 20 - 200 мм Управление экспозицией Ручная регулировка мощности есть Синхронизация Режим ведомой вспышки. есть Режимы работы Подсветка автофокуса...есть Питание Тип элементов питания. 1 x Аккумулятор	шт	2

		(литиевая 1800 мАч.)		
27.40.31.000	Вспышка Godox TT685IIС	Модель TT685II Ведущее число (1/1 мощность 200мм) 60 (м, ISO 100) Угол освещения вспышки 20-200 мм Автоматический (в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения) Ручная установка Поворотно-наклонная головка 0...360° по горизонтали, -7°...90° по вертикали Длительность импульса 1/300 до 1/20000 с Управление экспозицией Система управления Е-TTL II автоматический и ручной режим Компенсация экспозиции вспышки (FEC) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени Брекетинг экспозиции вспышки (FEB) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (комбинируется с FEC) Фиксация экспозиции вспышки Кнопками камеры или <*> Режим синхронизации Высокоскоростная (до 1/8000 с), по первой шторке, по второй шторке Стробоскопический режим Поддерживается (до 100 срабатываний, 199Гц) Беспроводная вспышка (Оптическое управление и радиуправление 2,4G) Режимы управления Передатчик, Приемник, Выкл Ведущие группы А, В, С, D Ведомые группы А, В, С, D, Е (группой Е можно управлять с помощью пульта-радиосинхронизатора серии Х) Дальность действия управления (прибл.) 100м Каналы 32 (1~32) Беспроводные идентификаторы ID 01~99 Проверочная вспышка Кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры Подсветка автофокусировки Дальность действия Центр: прибл. 0,6–10 м, периферия: прибл. 0,6–5 м Параметры электропитания Источник питания 4 шт, щелочные или Ni-MH (рекомендуется) элементы питания Время перезарядки прим. 0.1-2.6 с (Ni-MH) Количество импульсов (1/1) Около 290 Энергосбережение	шт	1

		Автоотключение через 90 с простоя (60 минут в режиме ведомой вспышки) Способы синхронизации «Горячий башмак», 2.5 мм разъем Рабочая температура -10°C-50°C Размеры 64x76x190 мм Вес (без батарей) 405г		
26.70.19.000	Адаптер для объектива Canon EF-EOS R	Байонет Canon RF Физические характеристики Размеры 66.6 x 28 Вес 110 г Прочие особенности Производитель Canon Код производителя 2971C005 Цвет черный Тип объектива Адаптер крепления	шт	2
27.20.23.130	Аккумуляторная ручка Canon BG-R10	Тип товаров: батарейный блок Серия (модель): BG-R10 Цвет черный Производитель CANON Код производителя: CABG-R10	шт	2
26.70.19.000	Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309 MS высота 1.8 м.	Максимальная нагрузка 8 кг Количество секций 3 Диаметр трубок секций 14 мм, 18 мм Максимальная высота штатива 1800 мм Минимальная высота штатива 750 мм Длина в сложенном виде 860 мм Диаметр шаровой базы головки 75 мм Штативная головка жидкостная 2D видеоголовка, съемная Материал корпуса головки алюминиево-магниевый сплав Угол наклона камеры -75°/+90° Размер быстросъемной площадки 120x40 мм Габаритный размер быстросъемной площадки 120x50 мм Контрбаланс есть Регулировка демпфирования по оси наклона Резьбовое крепление для камеры винты ¼", 3/8" Пузырьковый уровень есть Тип усиления штатива средняя растяжка Тип зажимов секций винтовые Материал зажимов-фиксаторов штатива металл, АВС пластик Материал секций алюминиевый сплав Температура воздуха при эксплуатации -20°C ... +40°C Вес штатива 3.9 кг Вес с упаковкой 5.2 кг	шт	2

		Размер упаковки 91x17.5x18.5 см		
26.70.19.000	Стойка для вспышки Grifon 2410nb	Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. максимальная высота, см – 240 в сложенном состоянии, см – 90 трехсекционная с диаметрами секций, мм – 25-22-19	шт	3
26.70.19.000	Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7x11 м с потолочным креплением	Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7x11 и крепления на стену или потолок. Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72x11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый. Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м супер-белый Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72x11 м черный Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый Система подъема трех фонов.	шт	1
26.70.19.000	Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см	Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.	шт	2
26.70.19.000	Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см	Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.	шт	2

Место поставки товара: Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, пл. Красная, 4.

Срок поставки до 01 июля 2025 года. Товар поставляется в будние дни с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком.

Требования к отгрузке и доставке товара:

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузка, доставка поставляемого товара выполняется силами Поставщика и за его счет.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке товара:

Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией.

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки, возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Объем и сроки гарантий качества:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду товаров.

Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 1 года.