



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

20.10.2025 № 1347
На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки: **на поставку фототехники и расходных материалов к ней.**

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения товара.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о. город Луганск, г.Луганск, пл. Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: **akademzakupki@yandex.ru**

Срок предоставления информации по запросу: 27.10.2025 (включительно)

Контактное лицо: Рыжова Людмила Юрьевна +7 (8572) 50 19 25

Предполагаемый срок проведения закупки: ноябрь 2025 г.

**Заведующий отделом
закупок**

Л. Ю. Рыжова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: фототехника и расходные материалы к ней

Общие требования к объекту закупки:

ОКПД2	Наименование предмета закупки	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
27.40.31.000	Вспышка студийная Falcon Eyes-300 BW или аналог	Мощность импульсного света, Дж – 300 ведущее число вспышки (iso 100) – 58 диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1) время полной зарядки, с – от 0,4 до 2,5 длительность импульса – от 1/800 до 1/2000 цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200 мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь E27 уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от 11 до 19) байонет – Bowens синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция) возможность работы от аккумулятора – нет длина синхрокабеля, м – 3 длина силового кабеля, м – 5 защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель) электропитание – 220-240 в , 50 гц напряжение на синхроконтакте, В – 5 размеры вспышки без крепления и рукоятки, около 198x127x127 мм с креплением и рукояткой, около 315x230x127 мм	Шт.	2
27.40.31.000	Комплект студийного оборудования Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM	Модель вспышки SS-150BJM /SS-200BJM Энергия импульса 150Дж / 200Дж Диапазон выходной мощности 1.0-6.0 (с шагом 0,1) Лампа пилотного света ML-75 / G6.35	Шт.	1

	или аналог	220В / 75Вт Режимы работы лампы пилотного света полная мощность/пропорциональный/выкл Время перезарядки 0.5-1.2с / 0.5-1.3с Индикация готовности световая, звуковая Оптическая синхронизация, дальность до 10 м Цветовая температура 5600K ± 200K Напряжение на синхроразъеме = 5V Длительность импульса 1/2200 с Способы запуска вспышки оптический датчик/синхроразъем/кнопка TEST Напряжение питания 220В/50-60 Гц Предохранитель 5 А Посадочный диаметр 95 мм (для серии SS Falcon Eyes) Размер вспышки (без кронштейна) 11x11x26 см Вес вспышки около 1.36 кг/ 1.43 кг Модель рефлектора SSA-SR15 Диаметр рефлектора 15 см (6") Глубина рефлектора 12 см Модель шторок SSA-BD с сотовой насадкой Ширина лепестка 10 см Количество фильтров 4 (красный, желтый, голубой, синий) Вес шторок с сотовой насадкой и фильтро 0.44 кг Модель софтбокса SSA-SBU 6090 Размер софтбокса 60x90 см Глубина софтбокса 38 см Вес софтбокса 0.7 кг Модель стойки-треноги FEL-2440A/B.0 Максимальная высота стойки 240 см Минимальная высота 79 см Длина в сложенном состоянии 78 см Размах треноги (S) 77 см Максимальная нагрузка 4 кг Количество секций 4 Амортизатор воздушный Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты Диаметр ножек, 19 мм Диаметр секций, 16/19/22/25 мм Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8) Установка адаптера горизонтально да Шаровая миниголова в комплекте	
--	------------	--	--

		Материал секций и ножек алюминиевый сплав Материал фиксаторов алюминисвый сплав Материал рукояток поликарбонат Материал крестовинполикарбонат Вес стойки-треноги около 1.15 кг Модель сумки LSB-40 Ткань Оксфорд, 100% полиэстер Размер сумки около 140x23x14 см Совместимость PC, MAC Символы русские и английские Размер клавиш 20x20 мм Интерфейс USB Количество клавиш 83 Длина 46 см Ширина 20 см Расположение клавиш стандартное Символы: кириллица и латиница		
26.30.23.120	Радиосинхронизатор Falcon Eyes Flash Hunter 2/4 RFS -DC 16 или аналог	Рабочая частота 2,4 ГГц Количество каналов 15+1 Разъемы на передатчике "горячий башмак", микро-джек 2,5 мм "мама" Разъемы на приемнике мини-джек 3,5 мм "папа", микро-джек 2,5 мм "мама" (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа") Питание приемника 2xAAA, батареи (в комплект не входят) Питание передатчика 23А, батарея (в комплекте) Дистанция до 100 метров Скорость синхронизации до 1/250 сек	Шт.	1
26.70.19.000	Флешметр Sekonic L - 308DC или аналог	Режимы измерения постоянного света: Photo - приоритет выдержки, EV - HD Cine - приоритет выдержки, частоты кадров, люкс/фут-кандел - Cine - FPS приоритет частоты кадров, угла затвора, люкс/фут-кандел Режимы измерения импульсного света: Беспроводной (кумулятивный и некумулятивный) - При помощи синхрокабеля (кумулятивный и некумулятивный) Диапазон измерений постоянного света (для ISO 100): EV 0 - EV 19.9 Диапазон измерений импульсного света (для ISO 100): f/1.0 - f/90.9 Диапазон измерения освещенности: 2.50 - 190000 люкс / 0.23 - 17000 фут-	Шт.	1

		кандел Отображаемые значения Диапазон чувствительности пленки: ISO 3 - 8000 (с шагом 1/3 ступени) Диапазон значений выдержки при постоянном свете: 60 сек. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) Диапазон значений выдержки при импульсном свете: 1 сек. - 1/500 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100 сек. Диапазон значений диафрагмы: f/0.5 - f/90.9 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) Диапазон экспозиционных чисел (EV): EV -6.0 - EV 27.0 (с шагом 1/10 ступени) Диапазон частоты кадров для киносъемки: 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 48, 50, 60, 64, 96, 100, 120, 128 к/с (угол затвора: 180°) Отображаемые значения угла затвора: 45°, 90°, 180°, 270°, 360°		
26.70.19.000	Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L IS USM (для Canon EOS R5 C Mark II) или аналог	Тип объектива широкоугольный Zoom Фокусное расстояние 16-35mm Диафрагма F2.80 Минимальная диафрагма F22 Крепление объектива Canon RF Число элементов / групп элементов 16 / 12 Число лепестков диафрагмы 9 Размеры (D x L) прибл. 88,5 x 126,8 мм Вес прибл. 840 г Угол обзора 100°25'–54°, 77°20'–38°, 110°30'–63° Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм	Шт.	2
26.70.19.000	Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM (для Canon EOS R5 C Mark II) или аналог	Байонет Canon RF Стабилизатор изображения Есть / эквивалентный 5-м ступеням выдержки / Матрица Размер Матрицы full frame Прочие особенности Производитель Canon Код производителя 2963C005 Цвет черный Тип объектива телеобъектив Zoom Фокусное расстояние 24-105 мм Привод автофокусировки ультразвуковой мотор Минимальная дистанция фокусировки, м 0.45 Максимальное увеличение 0.24 Конструкция 18 элементов в 14 группах	Шт.	2

		Количество лепестков диафрагмы 9 Светосила f/4.0		
26.70.19.000	Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM или аналог	Тип объектива телеобъектив Zoom Фокусное расстояние 70-200 мм Диафрагма F2.80 Минимальная диафрагма F32 Крепление объектива Canon RF Стабилизация изображения есть Число элементов / групп элементов 17 / 13 Число лепестков диафрагмы 9 Размеры (D x L) прибл. 89.9 x 146 мм Вес прибл. 1070 г Угол обзора 29° – 10°, 19° 30' – 7°, 34° – 12° (горизонталь, вертикаль, диагональ) Минимальное расстояние фокусировки 0.70 м Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм	Шт.	1
26.20.21.120	Карта памяти SD - 128 ГБ	Тип карты SD Емкость хранилища 128 ГБ Скорость чтения Максимум: 1800 МБ/с Скорость записи Максимум: 1700 МБ/с	Шт.	2
27.20.23.130	Аккумулятор Canon LC-E17E (для Canon EOS 250D)	Тип: Li-Ion Напряжение: 7,2V Мощность: 2250 mAh / 15.5 Wh	Шт.	4
27.40.31.000	Вспышка Youngnuo Speedlite YN862C или аналог	Тип вспышки, обычная Ведущее число. 60 м. Совместимые камеры Canon Крепление башмак Время перезарядки. Прибл. 1,5 с. Дисплей : есть Контроль экспозиции. E-TTL / E-TTL II, ручной Углы поворота Поворотная головка есть Угол поворота вверх 90 градусов Угол поворота вниз. 7 градусов Угол поворота по горизонтали. 360 градусов Углы освещения Ручной Zoom. есть Угол освещения. 20 - 200 мм Управление экспозицией Ручная регулировка мощности - есть Синхронизация Режим ведомой вспышки -есть Режимы работы Подсветка автофокуса -есть Питание Тип элементов питания. 1 x Аккумулятор (литиевая 1800 мАч.)	Шт.	2

27.40.31.000	Вспышка Godox TT685HC или аналог	Модель TT685II Ведущее число (1/1 мощность 200мм) 60 (м, ISO 100) Угол освещения вспышки 20-200 мм Автоматический (в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения) Ручная установка Поворотно-наклонная головка 0...360° по горизонтали, -7°...90° по вертикали Длительность импульса 1/300 до 1/20000 с Управление экспозицией Система управления E-TTL II автоматический и ручной режим Компенсация экспозиции вспышки (FEC) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени Брекетинг экспозиции вспышки (FEB) ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (комбинируется с FEC) Фиксация экспозиции вспышки Кнопками камеры или <*> Режим синхронизации Высокоскоростная (до 1/8000 с), по первой шторке, по второй шторке Стробоскопический режим Поддерживается (до 100 срабатываний, 199Гц) Беспроводная вспышка (Оптическое управление и радиуправление 2,4G) Режимы управления Передатчик, Приемник, Выкл Ведущие группы A, B, C, D Ведомые группы A, B, C, D, E (группой E можно управлять с помощью пульта-радиосинхронизатора серии X) Дальность действия управления (прибл.) 100м Каналы 32 (1~32) Беспроводные идентификаторы ID 01~99 Проверочная вспышка Кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры Подсветка автофокусировки Дальность действия Центр: прибл. 0,6–10 м, периферия: прибл. 0,6–5 м Параметры электропитания Источник питания 4 шт, алкалиновые или Ni-MH (рекомендуется) элементы питания	Шт.	1
--------------	---	--	-----	---

		Время перезарядки прим. 0.1-2.6 с (Ni-MH) Количество импульсов (1/1) Около 290 Энергосбережение Автоотключение через 90 с простоя (60 минут в режиме ведомой вспышки) Способы синхронизации «Горячий башмак», 2.5 мм разъем Рабочая температура -10°C-50°C		
26.70.19.000	Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309 MS высота 1.8 м или аналог.	Максимальная нагрузка 8 кг Количество секций 3 Диаметр трубок секций 14 мм, 18 мм Максимальная высота штатива 1800 мм Минимальная высота штатива 750 мм Длина в сложенном виде 860 мм Диаметр шаровой базы головки 75 мм Штативная головка жидкостная 2D видеоголовка, съемная Материал корпуса головки алюминий-магний-сплав Угол наклона камеры -75°/+90° Размер быстросъемной площадки 120x40 мм Габаритный размер быстросъемной площадки 120x50 мм Контрбаланс есть Регулировка демпфирования по оси наклона Резьбовое крепление для камеры винты 1/4", 3/8" Пузырьковый уровень есть Тип усиления штатива средняя растяжка Тип зажимов секций винтовые Материал зажимов-фиксаторов штатива металл, АВС пластик Материал секций алюминиевый сплав Температура воздуха при эксплуатации -20°C ... +40°C	Шт.	4
26.70.19.000	Стойка для вспышки Grifon 2410nb или аналог	Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. максимальная высота, см – 240 в сложенном состоянии, см – 90 трехсекционная с диаметрами секций, мм – 25-22-19	Шт.	4
26.70.19.000	Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7x11 м с	Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7x11 и крепления на стену или потолок.	Шт.	1

	потолочным креплением или аналог	Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м супер-белый, Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72x11 м черный и Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый. Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м супер-белый Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72x11 м черный Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый Система подъема трех фонов.		
26.70.19.000	Falcon Eyes UR-48T зонт просветный 97 см или аналог	Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика.	Шт.	2
26.70.19.000	Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см или аналог	Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью. Диаметр купола 84 см.	Шт.	2

Место поставки товара: Луганская Народная Республика г.о. Луганск. г. Луганск, пл. Красная, 4.

Срок поставки: до 20 декабря 2025 года

Товар поставляется в будние дни с 8-00 до 17-00 часов по согласованию с Заказчиком.

Требования к отгрузке и доставке товара:

Доставка поставляемого товара в г. Луганск выполняется силами Поставщика и за его счет.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении или эксплуатации), без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность потребительских свойств и качества товара, исключить механические повреждения, загрязнение, проникновение влаги во время транспортировки и хранения.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку, наклейки, ярлыки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Объем и сроки гарантий качества:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.